

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ООО «Трубострой» имеет возможность изготавливать отводы холодного гнущего из стальных труб диаметром 159-1220 мм, изготавливаемые по ТУ 1469-012-78682561-2016, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначены для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно.

Также ООО «Трубострой» оказывает услуги по горизонтальному бурению с помощью установок, предназначенных для строительства переходов под железнодорожными, шоссейными и другими насыпями, при строительстве и ремонте трубопроводов различного назначения под трубы диаметром 530, 720, 820, 1020, 1220, 1420 мм.



По ТУ 1469-012-78682561-2016

По ГОСТ 24950-81

Наружный диаметр отвода, мм	Максимальный угол гибки отвода, градус	Наружный диаметр отвода, мм	Угол гибки отвода, градус
	Отвод из одиночной трубы		Отвод из одиночной трубы
От 159 (219) до 377 включ.	27	От 219 до 377 включ.	27
426	21	426	21
530	18	530	18
От 630 (720) до 820 включ.	9	От 720 до 820 включ.	9
1020	7	1020	9
1067	7		
1220	6	1220	6
1420	6	1420	6